


認定書

国住参建第 1284 号
令和 4 年 6 月 17 日

株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長 山口 貢 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 37 条第二号の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MSTL-0573
2. 認定をした構造方法等の名称
建築構造用高性能 590N/mm² TMCP 鋼材 (KCL A440B, KCL A440C)
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り


(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

指 定 書

国住参建第 1284-2 号
令和 4 年 6 月 17 日

株式会社神戸製鋼所
代表取締役社長 山口 貢 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の建築基準法第 37 条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等に係る許容応力度等の基準強度について、平成 12 年建設省告示第 2464 号第一第二号及び第三第二号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

記

1. 認定番号

MSTL-0573

2. 認定をした構造方法等の名称

建築構造用高性能 590N/mm² TMCP 鋼材 (KCL A440B, KCL A440C)

3. 指定する数値

許容応力度の基準強度	440N/mm ²
溶接部の許容応力度の基準強度	440N/mm ²
材料強度の基準強度	440N/mm ² (上記の数値の 1.05 倍以下までの数値)
溶接部の材料強度の基準強度	440N/mm ² (上記の数値の 1.05 倍以下までの数値)

(注意) この指定書は、大切に保存しておいてください。